



PVC800

CABEÇAS DE EXTRUSÃO EXTRUSION HEADS

PARA TUBO PVC
FOR PVC PIPE

Distribuição do fundido por estrela de pevides (pernas de aranha);
Fabricadas em aço de elevada qualidade;
Superfícies de contacto com o fundido cromadas;
Carro de suporte com possibilidade de rotação a 90° em modelos acima de 400mm;

Spider type;
Made of high quality tool steel;
Chromium plated;
Assembly trolley (90 degrees rotation for models above 400mm);

modelo mod	capacidade capacity	débito output (kg/h)	zones Zonas q de r. ly	potência power kW
PVC25	12 - 25	50	3	1.0
PVC50	20 - 50	100	3	1.6
PVC63	20 - 63	120	3	2.5
PVC75	25 - 75	150	3	3.7
PVC90	25 - 90	180	3	8.0
PVC110	63 - 110	200	6	10.0
PVC125	65 - 125	250	4	10.5
PVC140	63 - 125	300	6	13.0
PVC160	75 - 160	400	4	12.0
PVC200	90 - 200	450	4	22.2
PVC315	90 - 315	500	7	35.0
PVC400	110 - 400	700	8	65.0
PVC500	110 - 500	800	9	80.0
PVC630	400 - 630	1000	13	110.0
PVC800	500 - 800	1400	13	245.0

